



NEU

Version ohne
SichtschutzNFC-Leser
integriert

Intuitive Benutzeroberfläche, geneigtes Display für bessere Lesbarkeit

Integrierter, ultraschneller Drucker



Verifone V200c

Kompaktes POS-Terminal der neuesten Generation

Das V200c ist Teil der Verifone Engage-Produktfamilie und bietet die Leistung, Funktionalität und Vielseitigkeit der neuesten Geräte-Generation: Noch schnellere Datenverarbeitung, ergonomisches Design und erweiterte Sicherheitsfeatures. Das V200c eignet sich ideal für kleinere und mittlere Händler und Dienstleistungsbetriebe. Durch die Kassenschnittstellen ist auch eine Anbindung in Kassenumgebungen möglich. Es verbindet die leistungsfähige Software aus dem Hause Verifone mit der aktuellen Produktfamilie – Verifone Engage.

- Für Kassen-angebundenen oder Stand-alone-Betrieb
- TFT-Farbdisplay mit intuitiver grafischer Bedienoberfläche
- Ergonomisches, modernes Design mit großer Tastatur für eine sichere Bedienung und einfaches Kartenhandling
- Leicht geneigtes Display für bessere Lesbarkeit
- Schnelle Datenverarbeitung für optimierte Abläufe am POS
- Sicherheitsarchitektur gemäß PCI 5
- Verarbeitet alle Zahlungsarten (NFC/kontaktlos, EMV-Chip)
- Integrierter, ultraschneller Drucker
- Je nach Design-Anspruch mit oder ohne Sichtschutz erhältlich
- P2PE zertifiziert und gelistet

Technische Details

Plattform

Verifone Operating System basierend auf speziell gesicherter Linux-Variante

Prozessor

600 MHz | Cortex A9 32-bit RISC Prozessor

Speicher

384 MB (256 MB Flash, 128 MB SDRAM)

Display

2,8 Zoll QVGA | 240 x 320 Pixel | TFT-Farbdisplay

Kartenleser

Chipkarte: ISO 7816-3 | 1,8 V, 3,0 V, 5,0 V
Magnetstreifen: 3-Spur-Leser | ISO 7810, 7811, 7813
Kontaktlos: ISO 14443A/B | MiFare | ISO 18092 kompatibel | unterstützt die wichtigsten NFC-/Kontaktlosschemata
SAM: 2 Steckplätze
Micro-SD: 1 Steckplatz

Drucker (integriert)

Thermodrucker | 30 Zeilen/Sekunde | Ø 40 mm Papierrolle | Papierbreite 58 mm | leichter Papierwechsel

Tastatur

3 x 5 Tasten, hinterleuchtet | unterhalb Display: 4-Wege-Taste und 2 Auswahltasten | taktile Rückmeldung | mit oder ohne Sichtschutz lieferbar

Audio

Buzzer

Kommunikation

LAN | seriell: RS-232 | USB Host/Client

Maße (L x B x H)

190 x 80 x 70 mm

Gewicht

402 g (ohne Papierrolle, mit Sichtschutz)
385 g (ohne Papierrolle, ohne Sichtschutz)

Stromversorgung

AC-Eingang: 100–240 V, 50/60 Hz
DC-Ausgang: 11,6 V, 1,5 A

Umgebungsbedingungen

Einsatzumgebung: 0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit: 5–95 % (nicht kondensierend)

Allgemeine Zulassungen

EMV Level 1 und 2 | PCI PTS 5.x | DK TA 7.2 | DC POS 3.0 | SRED | P2PE

Zubehör

Monokabel